

Zubehör für Ausklinkfräsen - Typ AKF

HM-Fräser 200 x 8 x 40 mm 32 Z
HM-Fräser 250 x 8 x 40 mm 40 Z
HM-Fräser 300 x 8 x 40 mm 16 Z
Satz Distanzringe für AKF 4 und AKF 6 in Verbindung mit einem Scheibenfräser
Verlängerte Werkzeugspindel auf 200 mm zur Aufnahme von zwei Fräsersätzen (nur AKF 6/250)
Revolveranschlag zum Einstellen von acht verschiedenen Ausklinktiefen (nur AKF 6/250 und AKF 6/300)
Fräserspannhülse für Schnellwechselsystem bei AKF 6-S für Bohrungsdurchmesser wahlweise 40 mm, 30 mm oder 32 mm
Pneumatische Sprüheinrichtung
Hydropneumatische Vorschubeinheit mit Zweihand-Steuerung
Pneumatische Wartungseinheit, bestehend aus Wasserabscheider, Druckminderventil mit Manometer und Öler
Druckminderventil mit Manometer
Mehrpriis für pneumatische Materialspannung bei Ausklinkfräse AKF 1 anstelle von Handspanner
Vorrichtung zur Aufnahme einer Handbohrmaschine zum Bohren der Querbohrung für die Kämpferklotzverschraubung (nur AKF 6)
Handbohrmaschine dafür passend, fertig installiert
Maschinenständer (nur AKF 1 bis AKF 4/250)
Absaugstutzen für AKF 4/200